




FICHA TÉCNICA

FS561

APLICACIÓN
Regional




POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Las llantas Firestone FS561 para todas las posiciones están diseñadas para realizar trabajos exigentes. Los conductores de camiones regionales saben de la importancia de contar con llantas resistentes diseñadas para el servicio de alta exigencia.

- * **COMPUESTO DE BANDA DE RODAMIENTO Y RANURAS DE HOMBROS SÓLIDAS** que mejoran la maniobrabilidad, y mejora la vida útil de la banda de rodamiento.
- * **EXPULSORES DE PIEDRAS EN LAS RANURAS CENTRALES** que ayudan a ofrecer resistencia a las perforaciones de las piedras y protegen los cinturones para alargar la durabilidad del casco.
- * **DISEÑO DE LIBERACIÓN DE ESTRÉS** que evita el desgaste irregular absorbiendo el estrés de los bordes de las ranuras en la huella para lograr un desgaste lento y uniforme.
- * **RANURAS DE PROTECCIÓN EN LOS COSTADOS** que ayudan a proteger la llanta de cortes y abrasiones debido al frenado y los impactos.
- * **DISEÑO DE COSTADO INNOVADOR** que reduce el peso general para mejorar el rendimiento de combustible sin sacrificar la durabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| MEDIDA | TT/TL | P.R. | ANCHO DE ARO/RIN (pulg) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | DIÁMETRO TOTAL (mm) | RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm) | REV/KM | PROFUNDIDAD (mm) | MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi) DUAL (kg/psi) | VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) |
|-------------|-------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|------------------|---|-------------------------|
| 215/75R17.5 | TL | 16 | 6.00 | 224 | 780 | 231 | 420 | 12,0 | 2180@120 2060@120 | 110 |

Firestone