



FS818

APLICACIÓN

Dentro y fuera de carretera



POSICIÓN

Delantera



▲ Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Firestone FS818 es una llanta radial de base ancha para todas las posiciones en aplicaciones exigentes dentro y fuera de la carretera.

- * **LOS BORDES Y EL DISEÑO DE BLOQUES** brindan tracción tanto dentro como fuera de la carretera.
- * **BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA** para una tracción agresiva y un prolongado kilometraje original.
- * **CUATRO CINTURONES DE ACERO** para prolongan la vida útil de la llanta y a la vez que protegen los costados de cortes y daños.
- * **LAS COSTILLAS PROTECTORAS** ayudan a prevenir los cortes y abrasiones para un mayor rendimiento y renovabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
385/65R22.5	TL	18	12,25	383	1090	504	301	18,0	4250@120	-	110
425/65R22.5	TL	20	12,25	409	1139	524	288	18,0	5150@120	-	110
445/65R22.5	TL	20	13,00	444	1168	536	281	19,0	5600@120	-	110